

AGRI

Way


ERPICI A DISCHI CON TELAIO REGOLABILE
DISC HARROW WITH ADJUSTABLE FRAME
PULVERISEUR A DISQUES AVEC CHASSIS REGLABLE

SERIE DV




AGRI Way



 Erpice a dischi con telaio estensibile ideale sia per la lavorazione tra le vigne che a campo aperto.


Il rullo e il telaio estensibili meccanicamente permettono di variare la larghezza di lavoro.

L'attacco a tre punti consente il sollevamento verticale riducendo l'ingombro e facilitando le manovre.

 Disc harrows fitted with telescopic frame. Suitable for working in vineyards and in open fields.

The frame and rear roller can be extended mechanically allowing a variation of the working width.

By the three point hitch the machine can be vertically lifted and in that way manoeuvres are easier.

 Pulvérisateur avec châssis extensible. Indiqué pour le travail dans les vignes et dans champs ouverts.

Le châssis et le rouleau arrière peuvent être étendus mécaniquement pour permettre de varier la largeur de travail.

Par l'attelage trois points la machine peut être soulevée en facilitant les opérations de manutention.

🇮🇹 EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Attacco a tre punti II cat a sollevamento verticale.
- Telaio e rullo estensibili meccanicamente tramite vite singolarmente - sinistra o destra o entrambi (fissi su modello DV8F)
- Protezioni laterali e frontali anti-urto (A)
- Dente centrale flessibile (B)
- Supporto con sicurezza non stop meccanica a doppia molla con doppio disco dentato (1 disco ø 510 mm e 1 disco ø 610 mm) (C)

🇬🇧 STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch cat. II with vertical lifting
- Chassis and rear roller mechanically extendable through screw -either L.H. or R.H or both (model DV8F excluded)
- Front and side protections (A)
- Flexible central tine (B)
- Support with mechanical non-stop system by double springs fitted with 2 notched discs (1 disc ø 510 mm and 1 disc ø 610 mm) (C)

🇫🇷 EQUIPEMENT DE SERIE

- Attelage trois points cat. II à soulèvement vertical
- Châssis et rouleau arrière extensible mécaniquement par vis singulièrement -à droite ou à gauche ou tous les deux (modèle DV8F exclus)
- Protections frontales et latérales (A)
- Dent centrale flexible (B)
- Palier avec sécurité à double ressorts équipé avec 2 disques crénelés (1 disque ø 510 mm et 1 disque ø 610 mm) (C)

A










B



C



Mod.	 X	 mm.	 n°	 cm.	 cm.	 Kg	 hp.
LA GAMMA—RANGE—GAMME							
DV8F	8	510x6 610x6	4	120 fisso/fixed/fixe	19	510*	60/75
DV12	12	510x6 610x6	8	220-250 reg./adjust./régl.	19	900*	75/90
DV16	16	510x6 610x6	8	220-250 reg./adjust./régl.	19	950*	75/90
DV20	20	510x6 610x6	10	250-280 reg./adjust./régl.	19	1150*	90/110

* Senza rullo / without roller / sans rouleau

🇮🇹 SU RICHIESTA

- Rullo posteriore a gabbia (A)
- Rullo posteriore a lame dentellate (B)
- Attacco a tre punti a sollevamento verticale idraulico (c)
- Ruote profondità al posto del rullo.

🇬🇧 ON DEMAND

- Rear cage roller (A)
- Rear roller with notched blades (B)
- Three point hitch with hydraulic vertical lifting (C)
- Depth control wheels instead of the roller

🇫🇷 SUR DEMANDE

- Rouleau arrière à cage (A)
- Rouleau arrière à lames crénelées (B)
- Attelage trois points à soulèvement vertical hydraulique (C)
- Paire de roues de jauge à la place du rouleau

A



B



C



AGRI Way

AGRIWAY SRL

Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B

60030 Monte Roberto (Ancona), Italy



T. +39-0731375970 – F. +39-0731375990

email: italy.contact@gb-group.co – website: www.agriway.it